



## ノクリアの 3つのこだわり

**清潔 暖房 省エネ**

Special	ハイブリッド気流		
清潔	熱交換器加熱除菌 <sup>※1</sup> ・ハイドロフィリック熱交換器 [カビ菌・細菌]		
	プラズマ空清 [カビ菌・細菌・ウイルス・花粉・PM2.5・タバコの煙]		抗菌空清フィルター 別売
	フィルター自動おそうじ		
	防カビ送風路 [カビ菌]		
	ウィルカット・フィルター プラス [カビ菌・細菌・ウイルス・アレル物質 (花粉・ダニの死がい・カビ)]		ウィルカット・フィルター [カビ菌・細菌・ウイルス]
冷房	さらさら冷房 <sup>®</sup> ※2.2~8.0kWクラス		
	ロング気流15m		
	選べる除湿 (再熱除湿※2.2~8.0kWクラス・ソフトクール除湿) [強/標準/弱]		
除湿	2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)		
	ランドリー運転		
	ランドリー運転		
暖房	バイパス暖房 ※2.8~9.0kWクラス・ホットキープ除霜		ホットキープ除霜
	ロング気流12m		
	あったかアップ		
	快適おまかせ気流 (足元コントロール/アシストフラップ)		
便利	みまもり		
	複眼ふく射センサー・人感センサー		人感センサー
	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代・お手入れ)		
	文字BIGスマートリモコン (バックライト液晶搭載)		小型シンプルリモコン
室外機	猛暑対応 (外気温50℃対応) ※2		
	耐塩害仕様室外機 (外郭部) ※3		
つながる	スマホ操作 ※4 無線LANアダプター内蔵		スマホ操作 ※4 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター

Special	熱交換器加熱除菌 <sup>※1</sup> ・ハイドロフィリック熱交換器 [カビ菌・細菌]		
清潔	抗菌空清フィルター 別売		プラズマ空清 [カビ菌・細菌・ウイルス・花粉・PM2.5・タバコの煙]
	フィルター自動おそうじ		
	防カビ送風路 [カビ菌]		
	ウィルカット・フィルター プラス [カビ菌・細菌・ウイルス・アレル物質 (花粉・ダニの死がい・カビ)]		ウィルカット・フィルター [カビ菌・細菌・ウイルス]
	まるごとクリーンタイマー [熱交換器加熱除菌・カビ抑制タイマー・フィルター自動おそうじ]		
冷房	さらさら冷房 <sup>®</sup>		
	ロング気流15m		ロング気流12m
	選べる除湿 (再熱除湿・ソフトクール除湿) [強/標準/弱]		2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)
除湿	2WAY除湿 (ソフトクール除湿・ひかえめ除湿)		
	ランドリー運転		
	ランドリー運転		
暖房	バイパス暖房・ホットキープ&クイック除霜		ホットキープ&クイック除霜
	ロング気流12m		ロング気流10m
	あったかアップ		
	快適おまかせ気流 (足元コントロール/アシストフラップ)		
便利	みまもり		
	複眼ふく射センサー・人感センサー		人感センサー
	音声お知らせ (操作内容・節電・電気代)		
	文字BIGスマートリモコン (バックライト液晶搭載)		薄型スリムリモコン
室外機	猛暑・極寒対応 (外気温50℃・-25℃でも運転可能) ※2		
	耐塩害仕様室外機 (外郭部) ※3 凍結防止ヒーター搭載		
つながる	スマホ操作 ※4 無線LANアダプター内蔵		スマホ操作 ※4 無線LANアダプター別売 *カートリッジ式アダプター

### 機種名 省エネ基準達成率<sup>※1</sup> 低外気温時暖房能力<sup>※2</sup> 新 省エネ 基準をクリアした豊富なラインアップ

★外気温2℃時の暖房能力。暖房を考えて選ぶ際の目安になります。

お部屋の広さのめやす (冷暖房時おも)	6畳用	AS-X224R 101% 4.1kw	AS-Z224R 104% 4.4kw	AS-W224R 100% 3.0kw	AS-V224R 100% 3.7kw
	8畳用	AS-X254R 100% 4.1kw	AS-Z254R 103% 4.4kw	AS-W254R 100% 4.1kw	AS-V254R 100% 4.0kw
	10畳用	AS-X284R 101% 5.4kw	AS-Z284R 103% 5.5kw	AS-W284R 100% 5.0kw	AS-V284R 100% 4.2kw
	12畳用			AS-W364R 100% 5.5kw	AS-V364R 86% 4.4kw
	14畳用	AS-X404R2 104% 8.4kw	AS-Z404R2 109% 8.7kw	AS-W404R2 100% 7.2kw	AS-V404R 86% 5.0kw
	18畳用	AS-X564R2 96% 8.4kw	AS-Z564R2 101% 8.7kw	AS-W564R2 100% 8.7kw	AS-V564R2 82% 6.2kw
	20畳用	AS-X634R2 101% 9.3kw	AS-Z634R2 101% 9.3kw	AS-W634R2 100% 9.2kw	AS-V634R2 81% 7.0kw
	23畳用	AS-X714R2 100% 9.3kw	AS-Z714R2 100% 9.3kw	AS-W714R2 100% 9.3kw	AS-V714R2 79% 7.8kw
	26畳用	AS-X804R2 92% 9.5kw	AS-Z804R2 92% 9.5kw		
	29畳用	AS-X904R2 92% 9.6kw	AS-Z904R2 92% 9.6kw		

### エアコン選びのチェックポイント

※1. 省エネ性能…省エネ基準達成率が高いほど省エネ性に優れている。 ※2. 暖房能力…外気温 2℃時の暖房能力が高いほど、寒い冬にも頼もしい。

AS-D224R 87% 3.0kw	AS-C224R 87% 3.0kw	AS-ZN224R 103% 5.0kw	AS-DN224R 103% 5.0kw	6畳用	お部屋の広さのめやす (冷暖房時おも)
AS-D254R 87% 3.2kw	AS-C254R 86% 3.2kw	AS-ZN254R 109% 5.4kw	AS-DN254R 101% 5.0kw	8畳用	
AS-D284R 86% 3.6kw	AS-C284R 86% 3.5kw	AS-ZN284R2 116% 9.4kw	AS-DN284R2 100% 6.4kw	10畳用	
				12畳用	
AS-D404R 78% 4.7kw	AS-C404R 75% 4.7kw	AS-ZN404R2 112% 9.4kw	AS-DN404R2 91% 7.8kw	14畳用	
AS-D564R2 80% 6.2kw	AS-C564R2 79% 6.2kw	AS-ZN564R2 105% 9.4kw	AS-DN564R2 86% 7.8kw	18畳用	
AS-D634R2 81% 7.5kw		AS-ZN634R2 108% 9.4kw		20畳用	
		AS-ZN714R2 100% 9.6kw		23畳用	
				26畳用	
				29畳用	

※1.AS-X224Rにおいて。【試験方法】外気温27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において。加熱除菌運転前と後との比較。10分間で細菌 99%以上、カビ菌 99%以上の減少を確認(細菌1種、カビ菌5種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【報告書No.】北生発2018\_0225号。動作環境によって効果が低下する場合があります。お部屋の空気の除菌およびニオイや汚れを除去する機能ではありません。Xシリーズ以外の機種については各シリーズのページをご参照ください。 ※2.室外機の吸い込み温度。能力を保証するものではありません。

※3.ネジ・ナット・外装パネルは耐塩害仕様(日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002準拠) ※4.クラウド接続モードの場合、常時インターネットに接続できる環境、専用アプリのインストールが必要です。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。ご購入の際は店頭でお確かめください。●畳数の目安はJIS C9612による平均的な住宅(「木造、南向、洋室」)の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、販売店にご相談ください。

