

# 商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; A S 6 3 P P Z 2 W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表							
項 目	仕 様						
名 称	ル ー ム エ ア コ ン						
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)						
形 名	室 内	AS63PPZ2W (パールホワイト)					
	室 外	AO63PPZ2					
能 力	冷 房	定格	6.3 kW	定格中間	3.1 kW		
	暖 房	定格	7.5 kW	定格中間	3.7 kW	低温 8.2 kW	
電 源	単相 200V 50/60 Hz						
運 転 特 性	始 動 電 流	10.9 A					
	消費電力	冷 房	定格	2.150 kW	定格中間	0.615 kW	
		暖 房	定格	1.760 kW	定格中間	0.630 kW	低温 3.060 kW
	電 流	冷房	10.9 A	暖房	8.9 A (最大20A)		
	エネルギー消費効率	冷房	2.93	暖房	4.26	冷暖平均	3.60
	通年エネルギー消費効率	4.55					
	期間消費電力量	冷房	800 kWh	暖房	1975 kWh	合計	2775 kWh
	除湿量 (冷房時)	3.7 l/h					
	風 量	室 内	送 風 970 m <sup>3</sup> /h				
		室 外	送 風 2280 m <sup>3</sup> /h				
	騒 音	室 内	冷 房	47 dB	暖 房	47 dB	
室 外		冷 房	52 dB	暖 房	52 dB		
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1.70 kW				
		始 動 方 式	—————				
	熱 交 換 器	室 内	スリットフィン式	室 外	コルゲートフィン式		
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁					
	冷 媒	R410A 封入量 1.50 kg					
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内	クロスフローファン		室外	プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内	24 W		室外	30 W	
	電 動 機	室内	直流無刷子		室外	直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式						
製品外形寸法 H×W×D	室内機	250×899×298 (mm)			室外機	578×790×300 (mm)	
製 品 質 量	室 内	14.5 kg			室 外	40 kg	
電 源 コ ー ド	長さ	1.4 m	プラグ形状	エルバー形	定格	250V 20A	
室 内 外 配 線 径 / 数	VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本						
配 管	配管径 / 接続方式	6.35 mm 12.7mm / フレアー					
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後					
	許容最大長 / 高低差	許容最大長 15 m		許容高低差 10 m			
ド レ ン ホ ー ス	室内	0.6m (接続ホース内径16mm)		室外	ドレ排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2 個)、取付ネジ、クロステープ、ドレン排水管						
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-09A)						



