

商品仕様書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-J40T-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表				
項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）			
形 名	室 内 機	A S - J 4 0 T - W （ホワイ ト）		
	室 外 機	A O - J 4 0 T		
能 力	冷 房	定 格 4. 0 kW		
	暖 房	定 格 5. 0 kW	低 温 5. 1 kW	
電 源	単 相 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z			
運 転 特 性	始 動 電 流	1 2. 1 A		
	消費電力	冷 房	定 格 1. 0 3 0 kW	
		暖 房	定 格 1. 2 0 0 kW	低 温 1. 7 5 0 kW
	電 流	冷 房 1 0. 6 A	暖 房 1 2. 1 A （最 大 2 0. 0 A）	
	エネルギー消費効率	冷 房 3. 8 8	暖 房 4. 1 7	冷 暖 平 均 4. 0 3
	通年エネルギー消費効率（A P F）	4. 9		
	期間消費電力量	冷 房 3 9 5 kWh	暖 房 1 2 4 1 kWh	合 計 1 6 3 6 kWh
	騒 音	室 内 機	冷 房 4 6 dB	暖 房 4 6 dB
室 外 機		冷 房 4 7 dB	暖 房 4 9 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	1. 1 0 kW	
		始 動 方 式	—	
	熱 交 換 器	室 内 機 スリットフィン式	室 外 機 コルゲートフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電 子 膨 張 弁		
	冷 媒	R 4 1 0 A 封 入 量 1. 0 0 kg		
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室 内 機 クロスフローファン	室 外 機 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室 内 機 2 4 W	室 外 機 2 6 W	
	電 動 機	室 内 機 直 流 無 刷 子	室 外 機 直 流 無 刷 子	
遠 隔 装 置	ワ イ ヤ レ ス 式			
製 品 外 形 寸 法 H × W × D	室 内 機 2 9 5 × 7 9 0 × 2 3 0 (mm)	室 外 機 5 4 0 × 7 9 0 × 2 9 0 (mm)		
製 品 質 量	室 内 機 9. 5 kg	室 外 機 3 6 kg		
電 源 コ ー ド	長 さ 1. 4 m プラ グ 形 状 I L 定 格 1 2 5 V 2 0 A			
室 内 外 接 続 配 線 径 / 数	V V F ケー ブ ル Φ 2. 0 mm 3 芯 × 1 本			
配 管	配 管 径 / 接 続 方 式	Φ 6. 3 5 mm Φ 9. 5 2 mm / フ レ ア ー		
	配 管 取 り 出 し 方 向	左、右、下、後、左後、左下		
	許 容 最 大 長 / 高 低 差	許 容 最 大 長 1 5 m	許 容 高 低 差 1 0 m	
排 水 機 構	室 内 機 ドレ ン ホ ー ス 0. 5 2 m (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)	室 外 機 ドレ ン 排 水 管 付 属 (接 続 ホ ー ス 内 径 1 6 mm)		
標 準 付 属 品 (本 体 付 属 品)	据 付 板、リ モ コ ン、乾 電 池 (2 個)、取 付 ネ ジ、ク ロ ス テ ー プ (結 露 防 止 用 補 助 テ ー プ)、ドレ ン 排 水 管 (室 外 機 排 水 用 ソ ケ ッ ト)、空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (2 枚)、フ ィ ル タ ー 枠 (2 個)			
別 売 品 (オ プ シ ョ ン)	据 付 棧 (A T - F 0 1) 交 換 用 空 清 脱 臭 フ ィ ル タ (A P S - 0 8 A)、ア ー ス 棒 (A P S - 0 9 A)			

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。



