

# 商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS-S28T-W

株式会社 **富士通ゼネラル**

要 目 表					
項 目	仕 様				
名 称	ル ー ム エ ア コ ン				
種 類	冷房・暖房兼用／分離形／壁掛形（インバータタイプ）				
形 名	室内機	AS-S28T-W（ホワイト）			
	室外機	AO-S28T			
能 力	冷 房	定格	2.8 kW		
	暖 房	定格	3.6 kW	低温 4.3 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz				
運 転 特 性	始 動 電 流	7.1 A			
	消費電力	冷 房	定格	0.580 kW	
		暖 房	定格	0.670 kW	低温 1.315 kW
	電 流	冷房	6.2 A	暖房 7.1 A（最大15A）	
	エネルギー消費効率	冷房	4.83	暖房 5.37	冷暖平均 5.10
	通年エネルギー消費効率	5.8			
	期間消費電力量	冷房	247 kWh	暖房 720 kWh	合計 967 kWh
	騒 音	室内機	冷 房	45 dB	暖 房 46 dB
室外機		冷 房	45 dB	暖 房 44 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定格出力	0.75 kW		
		始動方式	—————		
	熱 交 換 器	室内機	スリットフィン式	室外機	コルゲートフィン式
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁			
冷 媒	R410A 封入量 1.05 kg				
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内機	クロスフローファン	室外機	プロペラファン
	送 風 機 出 力	室内機	28 W	室外機	40 W
	電 動 機	室内機	直流無刷子	室外機	直流無刷子
遠 隔 装 置	ワイヤレス式				
製品外形寸法 H×W×D	室内機	250×728×286 (mm)	室外機	540×790×290 (mm)	
製 品 質 量	室内機	12.5 kg	室外機	33 kg	
電 源 コ ー ド	長さ	1.4 m	プラグ形状	平行形 定格 125V 15A	
室内外接続配線 径／数	VVVFケーブル Φ2.0mm 3芯×1本				
配 管	配管径／接続方式	Φ6.35 mm Φ9.52mm / フレアー			
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後、左下			
	許容最大長／高低差	許容最大長	15 m	許容高低差 10 m	
排 水 機 構	室内機	ドレンホース 0.52m (接続ホース内径16mm)	室外機	ドレン排水管付属 (接続ホース内径16mm)	
標準付属品（本体付属品）	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池（2個）、取付ネジ、 クロステープ（結露防止用補助テープ）、ドレン排水管（室外機排水用ソケット） 空清脱臭フィルター（2枚）				
別 売 品（オプション）	据付棧（AT-F01）、アース棒（APS-09A）、 交換用空清脱臭フィルター（APS-08H）				

※据付工事に必要な部材（接続配管、室内外接続配線、延長用ドレンホース等）は別途ご用意ください。



